

→ bio-smart.ru

BIOSMART

BioSmart Thermoscan

Устройство

Паспорт



Версия 052.3
Дата 01.2022



BIOSMART

Биометрические системы
контроля доступа



BioSmart Thermoscan

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукции BioSmart!

Основные сведения

Устройство BioSmart Thermoscan предназначено для измерения температуры тела человека и передачи результатов измерения по интерфейсу USB.

Устройство BioSmart Thermoscan может использоваться совместно с терминалами BioSmart PV-WTC, BioSmart Quasar, а также другими устройствами, поддерживающими взаимодействие по интерфейсу USB.

Устройство BioSmart Thermoscan не является средством измерения и не требует поверки.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации устройства, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся на сайте www.bio-smart.ru/support.

Сведения о сертификации указаны на сайте www.bio-smart.ru/support.

Устройство **BioSmart Thermoscan** выпускаются в двух исполнениях в зависимости от назначения. Исполнение устройства указано на информационных наклейках на титульной странице паспорта и на заводской упаковке.

Исполнения

Обозначение	Назначение
BioSmart Thermoscan F	Измерение температуры тела в районе лица
BioSmart Thermoscan H	Измерение температуры тела в районе запястья

Технические характеристики

Параметр	Значение
Измеряемая величина	Температура, °C
Диапазон измерений	от 30°C до 45°C
Предел допускаемой погрешности	± 0,3°C
Расстояние измерения температуры до запястья (BioSmart Thermoscan H)	3-10 см
Расстояние измерения температуры до лица (BioSmart Thermoscan F)	30-70 см
Разрешение термодатчика (BioSmart Thermoscan F), элементов	32 x 32
Интерфейс взаимодействия	USB
Параметры электропитания	DC 5 В 0,2 А (USB)
Длина кабеля USB	1 м
Габаритные размеры, мм	110 x 54 x 30
Масса	100 г
Материал корпуса	Пластик
Температура окружающей среды при эксплуатации	от +15°C до +35°C
Относительная влажность воздуха при эксплуатации	Не более 90 %

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Устройство BioSmart Thermoscan	1
Паспорт	1
Набор крепежа:	1
- Дюбель 6x35	4
- Саморез 3,5x38	4
- Винт М3x6	4
- Винт М3x12 (только для BioSmart Thermoscan F)	2
- Кронштейн для крепления к терминалу BioSmart Quasar (только для BioSmart Thermoscan F)	1

Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет **10 лет**.

Средняя наработка на отказ **10 000 часов**

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик устройства заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на устройство сроком 2 года. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи устройства, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.


В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного устройства в сервисную службу. Перед отправкой устройства нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.

Изготовитель не несёт ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью устройства.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru/support.

Расшифровка серийного номера

На упаковке и на корпусе устройства указан серийный номер, содержащий информацию о данном устройстве и дате изготовления.



Свидетельство о приёмке и упаковывании

Устройство **BioSmart Thermoscan** соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Устройство **BioSmart Thermoscan** упаковано в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.



М.П.



Отметки о продаже

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя
фирмы-продавца _____



М.П.



The logo for BIOSMART features a stylized icon on the left consisting of three vertical bars of varying heights, followed by the word "BIOSMART" in a bold, uppercase, sans-serif font.


BIOSMART

Биометрические системы
контроля доступа

→ bio-smart.ru

BIOSMART

Предприятие-изготовитель:

 620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601

ЕАС

→ bio-smart.ru



8 800 600 2546



sale@bio-smart.ru

Актуальная информация о работе
сервисных центров указана
на сайте www.bio-smart.ru