



## «Кронштейн-02» Этикетка

### 1 Основные сведения

1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.

1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на  $87^\circ$  и вертикальной плоскости на  $17,5^\circ$ .

### 2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более.....  $46 \times 34 \times 25$

Масса, кг, не более ..... 0,013

### 3 Комплектность

Кронштейн-02..... 1 шт.

Этикетка ..... 1 экз.

Винт 2-4×30 ГОСТ 11650-80 ..... 1 экз.

### 4 Порядок установки

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене или потолке с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паз для установки кронштейна.

4.5 Совместить фиксатор кронштейна с пазом для кронштейна на извещателе и частично вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).




Рисунок 1

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт.

4.8 Установить печатную плату, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.9 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.10 Установить на место крышку извещателя.

**Продажа и техподдержка  
ООО «Текс – Торговый дом»**

420138, г. Казань,  
Проспект Победы, д.19  
E-mail: [support@teko.biz](mailto:support@teko.biz)  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)

**Гарантийное обслуживание  
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»**

420108, г. Казань,  
ул. Гафури, д.73, а/я 87  
E-mail: [otk@teko.biz](mailto:otk@teko.biz)  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)