

LM49-S200

49" монитор



Экран

Диагональ	49"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920x1080 (FHD)
Подсветка	Светодиодная
Яркость	380 кд/кв.м
Контраст	1200:1
Глубина цвета	8 бит (16.7 млн. цветов)
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

Интерфейсы

Видеовыходы	1 HDMI, 1 DVI-D, 1 VGA, 1 CVBS (BNC)
Аудиовыходы	1
Дополнительные	2 USB 2.0, 1 RS-232 (RJ-45), 1 ИК

Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 1.5 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 110 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	20% ~ 85%

Физические параметры

Толщина рамки	5.9 мм (сверху, слева, справа, снизу)
Размеры	1090.4 мм × 621.3 мм × 45.5 мм (без подставки) 1265 мм × 850 мм × 270 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: 15 кг Брутто: 29.4 кг
Крепление VESA	400 мм × 400 мм
Исполнение	Для помещений
В комплекте	Кабель HDMI, кабель VGA, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления
Опционально	Подставка

Предназначен для круглосуточной работы

Защищенный от вскрытия металлический корпус

Узкая рамка, толщина 5.9 мм

Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения

Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео

Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения

Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования

Встроенные динамики, низкое энергопотребление

Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, CVBS, VGA, USB 2.0, аудио, RS-232



Сертификация

Сертификаты CE, FCC

Размеры, мм

