

ПАСПОРТ
аналоговой камеры М-670VD35U



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	ПЗС 1/3" SONY Super HAD II, Effio-E
Объектив	Варифокальный, 2.8 - 12.0 мм
Чувствительность	0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь)
Разрешение	700 ТВЛ (день), 730 ТВЛ (ночь)
Скорость затвора	Автоматически, вручную
Сигнал/Шум	Не менее 50 дБ
Видеостандарт	PAL
Баланс белого	2 предустановки, ATW, вручную
ИК-подсветка	длина волны 850 нм, дальность до 35 м
Компенсация засветки	BLC, HLC

Эксплуатация:

Питание	12 В 0.32 А (DC)
Потребляемая мощность	До 3,84 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Видеовыход	1Vp-p, 75 Ом
Подключение	BNC, Jack 2,1 мм
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Металл
Размеры (дхв)	Ø118x100 мм

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

2. Устройство и принцип работы.

Камера M-670VD35U с ИК-подсветкой предназначена для организации круглосуточного уличного видеонаблюдения. Для фокусировки на объектах, удаленных от камеры на различные расстояния, используется встроенный варифокальный объектив. ПЗС-сенсор Sony ExView HAD II совместно с процессором Effio-E позволяет получать очень четкое цветное изображение с повышенной детализацией. Аналоговая видеокамера M-670VD35U отличается возможностью комфортной и безопасной настройки параметров благодаря встроенному в кабель джойстику и поддержке интерфейса UTC.

3. Назначение.

Аналоговая камера M-670VD35U предназначена для записи с разрешением до 730 ТВЛ в видеостандарте PAL

4. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением видеокамеры внимательно ознакомьтесь с инструкциями по настройке и подключению. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ИНТЕРФЕЙСЫ)

BNC	Аналоговый видеовыход
DC 12 V	Служит для подключения источника питания DC12V

5. Комплект поставки.

- | | |
|----------------------|-------|
| 5.1 Видеокамера | 1 шт. |
| 5.2 Комплект крепежа | 1 шт. |
| 5.3 Упаковочная тара | 1 шт. |

6. Свидетельство о приемке.

Аналоговая камера M-670VD35U исправна, работоспособна, и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.