

LM32-F200

32" монитор



Технические характеристики

Экран

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Диагональ | 31.55" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 (FHD) |
| Подсветка | Светодиодная |
| Яркость | 200 кд/кв.м |
| Контраст | 1400:1 |
| Глубина цвета | 8 бит (16.7 млн. цветов) |
| Угол обзора | Горизонталь: 178° Вертикаль: 178° |
| Время отклика | 8 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |

Интерфейсы

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудиовыходы | Встроенные динамики (2 × 8 Вт) |
| Дополнительные | 1 USB |

Электропитание

| | |
|-----------------------|---|
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Стандартный режим: 55 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 85% |

Физические параметры

| | |
|----------------|--|
| Толщина рамки | 13.9 мм (сверху, слева, справа) 20.5 мм (снизу) |
| Размеры | 731.4 мм × 432.6 мм × 67.5 мм (без подставки) 797 мм × 483 мм × 108 мм (в упаковке) |
| Масса | Нетто: 3.9 кг Брутто: 5.1 кг |
| Крепление VESA | 75 мм × 75 мм |
| В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка |
| Опционально | Подвесное крепление |

Сертификация

| | |
|-------------|---------|
| Сертификаты | CE, FCC |
|-------------|---------|

Легкий и экономичный пластиковый корпус

Предназначен для круглосуточной работы

Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения

Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео

Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения

Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA, USB

Встроенные динамики

Управление механическими кнопками или пультом дистанционного управления



Размеры, мм

