

NMC-RJ88RZ06UD1-100 - Кат.5е, универсальные ножи

Коннектор под витую пару, категории 5е, 8P8C, 100 шт.

Разъемы (коннекторы) RJ45/8P8C предназначены для оконцевания одножильных и многожильных (патч-кордовых) кабелей при производстве коммутационных шнуров (патч-кордов), а также в ряде случаев при прокладке стационарных кабелей связи, для подключения камер видеонаблюдения и т.д. По типу ножей коннекторы делятся на три основных типа: для оконцевания многожильных кабелей (патч-кордов), для одножильных (стационарных) кабелей и универсальные, подходящие для обоих типов проводников. Использование несоответствующего типа коннектора не гарантирует качественного обжима вследствие неправильного врезания ножей в жилы кабеля и может привести к потере контакта. Для увеличения максимального количества переключений, общего срока службы и защиты медных контактов разъемов от окисления, на них дополнительно нанесено золотое покрытие. Обычно толщина покрытия составляет 6 или 50 микродюймов, но может отличаться и в меньшую сторону в более дешевом ценовом сегменте. По конструкции коннекторы бывают со вставками и без. На вставке, как правило, удобнее разводить жилы, хотя многие монтажники предпочитают более простые модели с направляющими желобками, без вставок. Рекомендуется также использовать защитные колпачки, которые увеличивают срок службы разъема, повышают удобство работы и придают обжату кабеля законченный вид. Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт.

Коннекторы **NMC-RJ88RZ06UD1-100**(кат.5е, универсальные ножи) выполнены в незранированном исполнении. Коннекторы поставляются упаковками по 100 шт.



NMC-RJ88RZ06UD1-100

RJ45/8P8C, Кат.5е

Базовая комплектация:

Коннекторы

100 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RJ88RZ06UD1-100
Тип коннекторов	RJ45/8P8C
Категория	5е
Полоса пропускания	100 МГц
Тип ножей	Универсальный
Исполнение	Неэкранированное
Диаметр проводников, AWG	23-24 (0,57-0,50 мм)
Материал контактов	Фосфористая бронза
Покрытие контактов	Золото, 6 микродюймов
Материал корпуса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94-V2
Гарантия	1 год
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 100 шт.

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Формат	Тип ножей	Индивидуальная уп-ка			Транспортная уп-ка		
			Кол - во	Объем, м3	Масса, кг	Кол - во	Габариты	Масса
NMC-RJ88RZ06UD1-100	RJ45/8P8C	Универсальный	100 шт.	0,000406	0,160	100 уп.	490x370x280	17,0

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.