


Релион-SW-EXD-H-2G-8Poe+/480W-UPS



- 8 портов 10 / 100 Base-Tx RJ-45 PoE+ ;
- 2 порта 1000 Base- X SFP;
- Холодный старт;
- Встроенная сплайс кассета ;
- Возможность включения в любых топологиях сети Ethernet;
- Защита системы видеонаблюдения;
- Встроенный блок питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	PoE порты	8 портов 10 / 100 Base-Tx RJ-45 PoE+
	Стандарт PoE	PoE - A / PoE - B / Passive PoE
	Расстояние передачи данных по PoE	до 100м
	Мощность PoE на 1 порт	до 60 Вт
	Бюджет PoE*	480 Вт
	Uplink порты	2 порта 1000 Base - X SFP
	Передача данных по оптической линии	до 50км
	Встроенная сплайс-кассета	Количество мест в сплайс - кассете: 32КДЗС, размер гильз 40 / 45 / 60мм**
	Адаптерная панель	8 SC / 16 LC
	Защита портов	Грозозащита (до 6кВ.); Защита портов PoE, от перегрузки по току и КЗ; Автоматическое определение полярности MDI/MDIX.
	Защита системы видеонаблюдения	Контроль зависания видекамеры с их автоматической перезагрузкой: - при отсутствии соединения с камерой (Link); -при отсутствии ответов на служебные запросы (Ping); -при снижении скорости потока (Speed); по расписанию (Time).
	Управление коммутатором	Web-интерфейс (Irv4), системный журнал
	Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb/ 1Ex db IIC T6 Gb (кроме ацетилена) / Ex tb IIC T85°C Db
	Напряжение питания***	110В / 220В , 50 Гц
	Потребляемая мощность коммутатора	Максимально: не более 850 Вт; Потребление без PoE нагрузки: не более 260 Вт.
	Протоколы, поддерживаемые коммутатором	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Клеммная колодка вх. питания	3 винтовых клеммы с сечением провода - до 2.5 кв.мм
	Индикация	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора;
	Количество и емкость установленных аккумуляторов	4x7 А / ч
	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
	Степень защиты, IP	66/68
	Количество отверстий для кабельных вводов M20x1,5	12
	Габаритные размеры, мм	435x350x315
	Вес, кг	80
	Рабочая температура, °C	-65...+55
	Размер таблицы MAC-адресов	8К
	Буфер пакетов	1 Мбит
	Наработка на отказ	Не менее 75000 часов (8,6 лет)

* Суммарный, максимальный бюджет мощности PoE портов. Потребление зависит от мощности и количества подключенных устройств.

** Оптические трансиверы (SFP), нейлоновые стяжки, гильзы КДЗС, пигтейлы,проходные оптические адаптеры (SC/LC), оптические патч-корды в комплект коммутатора не входят.

*** Смена режимов осуществляется с помощью переключателя на корпусе блока питания.

Дополнительное оборудование, такое как: Козырьки, кронштейн/крепление на стену/столб приобретается отдельно.