



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 9200R/16



**TRASSIR NeuroStation 9200R/16** – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоаналитики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR).

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:



1. PS/2 (клавиатура и мышь)
2. USB 2.0 (Type-A)
3. RJ-45 для Ethernet
4. Блок разъемов для мониторов
5. USB 3.2 (Type-C)
6. USB 3.2 (Type-A)
7. Аудиовходы/аудиовыходы
8. Разъем питания 220В

### Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

### Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| Общие характеристики                          |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                          | TRASSIR OS (на базе ОС Linux)                                                                                                |
| Каналов видео                                 | до 16 IP-каналов                                                                                                             |
| Рабочий температурный режим                   | 10...30°C                                                                                                                    |
| USB интерфейс                                 | 1 USB 3.2 Gen2 (Type-C), 2 USB 3.2 Gen1 (Type-A), 4 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели |
| Вес НЕТТО / БРУТТО <sup>2</sup>               | 7.3/8.5                                                                                                                      |
| Размеры упаковки / устройства (Ш × Г × В), мм | 540 × 520 × 170/482 × 390 × 89                                                                                               |
| Запись                                        |                                                                                                                              |
| Разрешение записи                             | без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                                                   |
| Суммарный поток                               | 640 Мбит/с                                                                                                                   |
| Скорость воспроизведения                      | -32x - 32x                                                                                                                   |
| Аудио / Видео                                 |                                                                                                                              |
| Формат видеосжатия                            | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                             |
| Формат аудиосжатия                            | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2                                                                                  |
| Количество видеовыходов <sup>4</sup>          | 1 D-Sub,<br>1 DisplayPort<br>1 HDMI                                                                                          |
| Максимальное разрешение вывода                | D-Sub: FullHD,<br>DisplayPort, HDMI: 4K <sup>5</sup>                                                                         |
| Аудиовход/выход                               | 1 аудиовход (jack 3.5мм),<br>1 аудиовыход (jack 3.5мм)                                                                       |
| Сеть                                          |                                                                                                                              |
| Сетевой интерфейс                             | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с                                                                                                |
| Протоколы сетевые                             | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF                         |
| Архив                                         |                                                                                                                              |
| HDD                                           | 2 HDD размером 3.5" любого объема                                                                                            |
| Питание                                       |                                                                                                                              |
| Напряжение питания                            | 220В                                                                                                                         |
| Потребляемая предельная мощность              | 400 Вт                                                                                                                       |
| Особенности                                   |                                                                                                                              |
| Удаленное подключение                         | TRASSIR Client, с мобильного клиента Android / iOS<br>Облачное подключение TRASSIR Cloud<br>До 100 подключений на сервер     |
| Поддержка SSL-шифрования                      | Есть                                                                                                                         |
| Нейросетевая видеоаналитика                   | Поддерживается (модули опционально)                                                                                          |

<sup>2</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dsll.ru](http://www.dsll.ru)

<sup>4</sup> К видеорегистратору можно подключить до 3 мониторов. Разъемы на дискретной видеокарте не предназначены для подключения мониторов.

<sup>5</sup> Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dsll.ru](http://www.dsll.ru) [support@dsll.ru](mailto:support@dsll.ru)

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

[Узнать больше про аналитику](#)

