

Волоконно-оптический кабель NMF-4DS-**xxx**A1B-BK

Наименование

Кабель NIKOMAX волоконно-оптический, одномодовый 9/125мкм, стандарта G.652.D & G.657.A1, внешний, плоский со стеклопластиковыми прутками, полиэтилен, черный


Описание

Оптические кабели NIKOMAX серии DS предназначены для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями. Допускается прокладка в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий.

Кабели **NMF-4DS-xxxA1B-BK** содержат оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. В качестве силовых элементов используются два диэлектрических стержня. На оптический модуль и силовой элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.

Доступны варианты на 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A1.

Конструкция



Цветовая маркировка волокон

Номер волокна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цветовая маркировка	Blue	Orange	Green	Brown	Grey	White	Red	Black	Yellow	Purple	Pink	Cyan	Blue-White	Orange-White	Green-White	Brown-White	Grey-White	White-White	Red-White	Yellow-White	Yellow-White	Purple-White	Pink-White	Blue-White

Затухание в волокне:

Длина волны, нм		1310	1383*	1550	1625
Максимальное значение, дБ/км		≤ 0,4	≤ 0,36	≤ 0,25	≤ 0,25

*значения затухания на этой длине волны после старения в атмосфере водорода

Потери на микроизгибе

Радиус оправки, мм	16	25	25	25
Количество витков	1	100	100	100
Длина волны, нм	1550	1310	1550	1625
Прирост затухания, дБ	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05

Пример маркировки

NIKOMAX NMF-4DS-008A1B-BK 8 x SINGLE MODE 9/125 ITU-T G.652.D & G.657.A1 PE -60°C YYYYYY **xxxM**

YYYYYY - номер партии, xxxM - текущая метровая метка

Кабельная маркировка нанесена на внешнюю оболочку через каждый погонный метр. При разматывании бухты отсчет начинается с отметки 4000м.

Соответствие стандартам

ГОСТ Р 52266-2020, ITU-T G.652.D & G.657.A1

***Примечание**

«**xxx**» - количество волокон

Технические параметры кросса

Количество волокон	1	2	4	8	12	16	24
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125						
Соответствие стандартам	ITU-T G.652.D & G.657.A1						
Диаметр буфера	242 ± 5 мкм						
Силовой элемент	Прутки						
Внешний диаметр кабеля, мм	3,0 x 7,6			3,1 x 8,0		3,3 x 8,6	3,6 x 9,5
Применение	Для внешней прокладки						
Цвет внешней оболочки	Черный						

Материалы

Материал внешней оболочки	Полиэтилен
Материал силового элемента	Стеклопалстик

Физические параметры

Количество волокон	1	2	4	8	12	16	24
Погонная масса, кг/км	27,1 ± 0,5			29,1 ± 0,5		34,0 ± 0,5	41,5 ± 0,5
Радиус изгиба	Не менее 15-ти диаметров кабеля						
Допустимое растягивающее усилие, кН	1,3			1,4		1,7	2,2
Допустимое раздавливающее усилие, кН/см	Не более 1,4						
Диапазон температур хранения, °С	От -60 до +70						
Диапазон температур прокладки, °С	От -30 до +50						
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -60 до +70						

Гарантия

Компонентная	5 лет
Системная	15 лет

Упаковка

Тип упаковки	Деревянный барабан
--------------	--------------------

Таблица артикулов изделий

Артикул изделия	Количество волокон	Индивидуальная упаковка		
		Габариты упаковки	Объем, м ³	Масса, кг
NMF-4DS-001A1B-BK	1	800x500 мм	0,3200	129 ± 10
NMF-4DS-002A1B-BK	2	800x500 мм	0,3200	129 ± 10
NMF-4DS-004A1B-BK	4	800x500 мм	0,3200	129 ± 10
NMF-4DS-008A1B-BK	8	800x500 мм	0,3200	129 ± 10
NMF-4DS-012A1B-BK	12	1000x600 мм	0,6000	205 ± 10
NMF-4DS-016A1B-BK	16	1000x600 мм	0,6000	221 ± 10
NMF-4DS-024A1B-BK	24	1000x600 мм	0,6000	250 ± 10

Условия транспортировки

Кабель должен перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка кабеля допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Кабель должен храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Кабель относится к группе неремонтнопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.