

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

EAC

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "СБ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND



SIP-T30

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования



1. Основные сведения об изделии

SIP-T30 – это преобразователь аналогового сигнала в сетевой с поддержкой протокола SIP. Имеет встроенный усилитель 15 Вт. Оснащен тревожными выходами. Может использоваться для интерком связи.

2. Совместимость

SIP-контроллер, совместим с устройствами, которые имеют SIP протокол. Также взаимодействует со всеми моделями линейки Tonmind.

3. Габаритные размеры



4. Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. SIP-контроллер SIP-T30 | 1 шт. |
| 2. Набор фурнитуры | 1 шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |
| 4. Декларация соответствия ЕАС | 1 шт. |
| 5. Гарантийный талон | 1 шт. |

5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44.1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц, G.726 8 кГц, GSM 8 кГц, LPCM-16бит-стерео/моно 44.1 кГц
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, HTTPS, IPv4, TLS, RTSP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP
Сетевой интерфейс	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP Многоадресная передача Кодеки: OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA

Усилитель	
Встроенный усилитель	15 Вт
Основное	
Материал корпуса	металл
Источник электропитания	PoE или DC 12В
Интерфейсы	1 вход MIC, 1 разъем HST, 1 выход на громкоговоритель, 8 релейных выходов, 16 входов тревоги GPIO, 1 выход питания DC, 1 интерфейс RS485, 1 кнопка сброса
Размеры	198 × 102 × 26 мм
Вес	560 г

6. Транспортировка

SIP-контроллеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

8. Сведения об утилизации

SIP-контроллер не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

SIP-контроллер является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.