



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1118-240-16POE



**TR-NS1118-240-16POE** — неуправляемый коммутатор с 16 PoE портами 10/100/1000 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

### Комплектация:

- Коммутатор ..... 1 шт.
- Кабель питания ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.
- Комплект крепежа для монтажа в стойку ..... 1 шт.

### Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня продажи.

Характеристики устройства:

|                                       |                                                                                                                |                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель                                | TR-NS1118-240-16POE                                                                                            |                       |
| Порты Ethernet                        | 16 x 10/100 Мбит/с (Base-TX), 2 x 10/100/1000 (BASE-TX, RJ45)                                                  |                       |
| Стандарты PoE                         | Порты 1–16: IEEE802.3af/at/bt                                                                                  |                       |
| Максимальная мощность на порт         | Общая: 240 Вт<br>Порты 1–14: до 30 Вт                                                                          | Порты 15–16: до 60 Вт |
| Распиновка питания по PoE             | Порты 1–16: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8                                                                          |                       |
| Коммутационная способность            | 7,2 Гбит/с                                                                                                     |                       |
| Скорость пересылки                    | 5,357 млн пакетов в секунду                                                                                    |                       |
| Размер буфера                         | 1 Мбайт                                                                                                        |                       |
| Размер таблицы MAC-адресов            | 8000                                                                                                           |                       |
| Управление потоком                    | Есть                                                                                                           |                       |
| Дальность передачи данных             | До 250 м                                                                                                       |                       |
| Режимы работы PD Alive <sup>1</sup>   | Автоадаптация<br>Поддерживается.<br>Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством |                       |
| Питание                               | АС 90–240 В, 50–60 Гц                                                                                          |                       |
| Молниезащита                          | Стандартный режим 6 кВ<br>Дифференциальный режим 4 кВ                                                          |                       |
| Защита от электростатического разряда | Воздушный разряд 8 кВ<br>Контактный разряд 10 кВ                                                               |                       |
| Максимальная потребляемая мощность    | 240 Вт                                                                                                         |                       |
| Монтаж                                | Настольный, в стойку                                                                                           |                       |
| Рабочая температура                   | -30°C...60°C                                                                                                   |                       |
| Допустимая влажность                  | 10 — 90 %                                                                                                      |                       |
| Масса, кг                             | 1,26                                                                                                           |                       |
| Размеры (Ш x Г x В), мм               | 270 x 170 x 45                                                                                                 |                       |

<sup>1</sup> Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)