

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

BI-02FB

EAN: 5060514913123 (BLACK)
 EAN: 5060514913130 (GOLD)
 EAN: 5060514913116 (SILVER)

BI-04FB

EAN: 5060514913147 (BLACK)
 EAN: 5060514913154 (GOLD)
 EAN: 5060514913161 (SILVER)

BI-08FB

EAN: 5060514913178 (BLACK)
 EAN: 5060514913185 (GOLD)
 EAN: 5060514913192 (SILVER)

BI-12FB

EAN: 5060514913208 (BLACK)
 EAN: 5060514913215 (GOLD)
 EAN: 5060514913222 (SILVER)


Уникальная многоабонентская вызывная панель имеет стильный дизайн, а также гибридное 3D распознавание лиц.

Панель доступна в золотом, серебряном и черном цветах. Он оснащен широкоугольной камерой и поддерживает мобильный доступ **BAS-IP UKEY**. Используя эту панель, можно совершать прямые звонки как на внутренние мониторы, так и на консьержа. Устройство отлично вписывается в интерьер небольшого офиса или коттеджа.



Общие характеристики

- Тип панели: Многоквартирная.
- Тип клавиатуры: Механические кнопки с подсветкой.
- Камера: 1/4".
- Угол обзора: 110° (по горизонтали).
- Разрешение камеры: 2 Мр.
- Выходное видео: Half HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- ИК-код: IK08.
- Температурный режим: -40 — +65 °С.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В, PoE.
- Корпус: Алюминиевый.
- Цветовое решение: Silver, Gold, Black.
- Размер под установку: 142 × 358 × 58 mm.
- Размер самой панели: 156 × 370 × 50 mm.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA12.



Функциональные возможности

- Интерфейс: Многоязычный графический и WEB-интерфейс.
- Открытие замка:
 - С монитора
 - По распознаванию лиц
 - По QR-коду
 - По гостевой ссылке
 - По пин-коду
 - По карте доступа
 - По номерным знакам
 - Из приложения BAS-IP Intercom
 - Из приложения BAS-IP Link
 - Из приложения BAS-IP UKEY
 - Из API
- Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND-26+
- Кнопки быстрого вызова: Кнопка вызова консьержа.
- Аутентификация: Отдельный пароль для настройки, WEB-интерфейс и RTSP сервис.
- Режим разговора: Двухсторонний.
- Дополнительно:
 - Поддержка ПО «Link»
 - SIP P2P
 - Встроенное реле
 - Открытый API
 - Возможность настраивать мелодии для разных действий