



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1105-60-4POE



**TR-NS1105-60-4POE** – неуправляемый коммутатор с 4 PoE портами 10/100 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

### Комплектация:

- Коммутатор ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.

### Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня продажи.

## Характеристики устройства:

<b>Модель</b>	<b>TR-NS1105-60-4POE</b>	
<b>Порты Ethernet</b>	5 x 10/100 Мбит/с (Base-TX)	
<b>Стандарты PoE</b>	Порты 1–4: IEEE802.3af/at/bt	
<b>Максимальная мощность на порт</b>	Общая: 60 Вт Порт 1–3: до 30 Вт	Порт 4: до 60 Вт
<b>Распиновка питания по PoE</b>	Порты 1–4: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8	
<b>Коммутационная способность</b>	1 Гбит/с	
<b>Скорость пересылки</b>	0.744 млн пакетов в секунду	
<b>Размер буфера</b>	1 Мбайт	
<b>Размер таблицы MAC-адресов</b>	2000	
<b>Управление потоком</b>	Есть	
<b>Дальность передачи данных</b>	До 130 м	
<b>Режимы работы</b>	Автоадаптация	
<b>PD Alive<sup>1</sup></b>	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством	
<b>Питание</b>	АС 90–240 В, 50–60 Гц	
<b>Молниезащита</b>	Стандартный режим 6 кВ Дифференциальный режим 4 кВ	
<b>Защита от электростатического разряда</b>	Воздушный разряд 8 кВ Контактный разряд 10 кВ	
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	60 Вт	
<b>Монтаж</b>	Настольный	
<b>Рабочая температура</b>	-30°C...60°C	
<b>Допустимая влажность</b>	10 – 90 %	
<b>Масса, кг</b>	0.24	
<b>Размеры (Ш x Г x В), мм</b>	140 x 65 x 34	

<sup>1</sup> Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА