



43DM66D

4K UHD DIGITAL SIGNAGE ДИСПЛЕЙ 43"

Digital Signage дисплеи от Hisense предназначены для применения в различных сферах бизнеса: в общественных местах, транспортных сетях и музеях, на стадионах, в розничных магазинах, гостиницах, ресторанах и офисных зданиях. Дисплеи серии DM обеспечивают эффективное взаимодействие с любыми устройствами и способствуют развитию бизнеса благодаря возможности обновления в режиме реального времени, аналитике построенной на точных данных и эстетично отображаемому контенту, а также поддержке удалённого управления и контроля устройств в любое время из любой точки. Возможность подключения нескольких дисплеев к одному видеовыходу существенно упрощает монтаж кабелей.

Ключевые преимущества



Тонкая рамка

Благодаря тонким рамкам и симметричному дизайну дисплей с легкостью впишется в любую обстановку. Все разъёмы выведены так, чтобы обеспечить монтаж дисплея вплотную к стене, что экономит место и облегчает установку.



Решение Clean Cable Solution

На задней панели дисплея расположен встроенный держатель кабеля, с помощью которого можно аккуратно собрать провода, чтобы ничего не отвлекало от просмотра контента на экране. Лишние детали не бросаются в глаза и не отвлекают внимание, позволяя сосредоточиться на происходящем на экране.



Беспроводной совместный доступ к экрану

Все, что вам нужно для совместного использования дисплея. Встроенное приложение ScreenShare позволяет подключаться к дисплею по беспроводным каналам в режиме дублирования экрана из любой точки и с любых устройств.



Удаленное управление устройством

VisionInfo - это облачное решение для сквозного управления и дистанционного контроля всех дисплеев. Это мощный, эффективный и удобный в использовании инструмент для управления устройствами в любое время из любой точки.



Android 11

Операционная система Android 11 обеспечивает безопасность и защиту ваших данных. С Android 11 у вас будет больший контроль над доступом приложений к информации. Android 11 способствует хорошей совместной работе устройств, что повышает эффективность обмена сообщениями, воспроизведения аудио и работы в многозадачном режиме.



Антибликовое покрытие

Все дисплеи серии DM оснащены экраном с матовым покрытием, которое позволяет уменьшить количество бликов без ущерба для качества изображения. Антибликовое покрытие также способствует улучшению восприятия уровня контрастности дисплея.



Технология Smart Power

Система дисплея имеет возможность регулировать интенсивность подсветки снижения энергопотребления. Дисплей сертифицирован по стандарту ENERGY STAR и призван способствовать защите окружающей среды и экономии ресурсов.



Конформное покрытие

Электронные компоненты полностью защищены от воздействия факторов окружающей среды, таких как влага, пыль, соль, химические вещества, перепады температур и механическое истирание.



Технические характеристики

Цифровой дисплей

Тип подсветки	DLED
Тип	ADS
Размер	43"
Разрешение	3840 x 2160
Частота обновления	60 Гц
Глубина цвета	1.07G (8 Bits+FRC)
Яркость (тип.)	500 нит
Контрастность (тип.)	1200:1
Время отклика (тип.)	8 мс
Угол обзора (мин.)	178°/178°
Цветовой охват (тип.)	72% NTSC
Матовость стекла	25%
Ориентация	Альбомная и портретная
Срок службы	до 50 000 ч
Режим работы	24/7

Система

Операционная система	Android 11
Процессор CPU	ARM Cortex-A55 Quad core
Процессор GPU	Mali-G52
Память	3 Гб DDR4
Накопитель	32 Гб EMMC
Язык	Китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, польский, испанский, русский, итальянский, финский, норвежский, шведский, иврит, арабский, тайский, малайский, индонезийский

Возможности подключения

WI-FI	2.4/5.0GHz dual,802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	BT5.1
Входы	HDMI(2.0) x 2 DP(1.2a) x 1 USB2.0(A) x 1 USB3.0(A) x 1 RS232(RJ45) x 1 LAN(RJ45) x 1
Выходы	HDMI x 1 Audio(3.5mm) x 1 RS232(RJ45) x 1

Физические характеристики

Цвет рамки	Черный
Габариты (Ш×В×Г)	970,4 x 557,5 x 62,8 мм
Ширина рамки (Верх/Лево/Право/Низ)	10,1 мм (В/Л/П), 10,3 мм (Н)
Вес без упаковки	8,5 кг
Размер упаковки (ШхВхГ)	1092 x 663 x 145 мм
Вес в упаковке	12,5 кг
Крепление VESA	300 мм x 300 мм

Питание

Источник питания	AC 100~240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность (тип.)	80 Вт
Потребляемая мощность (макс.)	120 Вт
Потребление в режиме ожидания	<0,5 Вт (режим ожидания)

Динамик

Встроенный динамик	10 Вт x 2
--------------------	-----------

Условия эксплуатации:

Рабочая температура	0°~40°C
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации

Комплект поставки

Стандартный	Краткое руководство по настройке Гарантийный талон Кабель питания Пульт дистанционного управления Батарея типа (AAA) x 2 Переходник RS232
-------------	--

Сертификация

Стандартная сертификация	CCC/CB/CE/FCC/cTUVus/UKCA/CEC/ERP
Безопасность	62368-1
Условия эксплуатации	Energy Star 8.0
IP рейтинг	IP5X



Размеры

43" | 970,4 x 557,5 x 62,8 мм
8,5 кг

