

## ЗАМОК СДВИГОВЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ML-1200N2

### ПАСПОРТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Замок сдвиговой электромагнитный универсальный ML-1200N2 предназначен для использования как оконечный механизм в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны объекта и т.п.

Замок электромагнитный ML-1200N2 предназначен для установки на любые типы дверей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр	Значение
Сила удержания, кг	1200
Напряжение питания, В	12
Потребляемый ток, А	Срабатывание: 1,8А Удержание: 0,45А   12В
Допустимый зазор, мм не более	5
Таймер автозакрывания, с	0, 3, 6, 9 (по умолчанию – 3)
Габаритные размеры электромагнита, мм	267 x 34 x 30
Габаритные размеры ответной части, мм	267 x 34 x 30
Диапазон рабочих температур	-30°С ... +50°С.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнит	1 шт.
Ответная часть (якорь)	1 шт.
Крепежный комплект	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

### СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Содержание драгоценных металлов: не требует учета при хранении, списании и утилизации.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованные устройства допускается транспортировать транспортом всех видов в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке, при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Устройства следует хранить только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от +0°C до +40°C относительной влажности до 85% при температуре +25(±1)°C при отсутствии в окружающей среде паров кислот и щелочей.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие электромагнитного замка заявленным характеристикам и требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи электромагнитного замка. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска электромагнитного замка и составляет 18 месяцев.

Срок службы электромагнитного замка – 10 лет с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на электромагнитные замки, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО "Аккордтек", расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:      ML-1200N2

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Электромагнитный замок соответствует заявленным техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Адрес предприятия – изготовителя:  
ООО "Аком", 170040, Россия, Тверская обл, г. Тверь, Николая Карыткова пр-кт, дом № 43д