

100BM66D

4K UHD DIGITAL SIGNAGE ДИСПЛЕЙ 100"



Коммерческие дисплеи Hisense превосходно подходят для установки в крупных розничных магазинах и офисных зданиях. Сочетание безупречного дизайна и повышенной яркости позволяет привлечь дополнительное внимание к демонстрируемому цифровому контенту. Дисплеи Hisense BM серии за счет яркости 500 нит обеспечивают прекрасное отображение информации даже в хорошо освещенных помещениях. Также благодаря повышенной яркости коммерческие дисплеи Hisense отличаются лучшей точностью цветопередачи и насыщенностью палитры, а значит, все цвета смотрятся более реалистично и натурально, что производит сильное и более глубокое впечатление. Дисплеи BM серии рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию и идеально подходят для критически важных задач, при которых время простоя оборудования сводится к нулю. Наши новейшие широкоформатные дисплеи 100" прекрасно подходят для условий, когда основное внимание уделяется эффективной коммуникации с аудиторией посредством визуального контента.

Ключевые преимущества



Беспроводной совместный доступ к экрану

Все, что вам нужно для совместного использования дисплея. Hisense Share - это встроенное приложение для совместного доступа к экрану, которое обеспечивает беспроводной доступ из любой точки, в любое время и с любого устройства.



Круглосуточная работа

Дисплеи серии BM созданы с использованием SoC технологии и надежно работают в качестве цифровых информационных панелей для демонстрации данных из облачного или офлайн-хранилища в круглосуточном режиме без перерывов и сбоев.



Альбомная и портретная ориентация

Возможность установки в альбомной или портретной ориентации раскрывает громадный потенциал для творческих и функциональных решений с учетом поставленных коммерческих и информационных задач.



4K Ultra HD

Дисплей поддерживает высокое разрешение, позволяющее отобразить на экране еще больше деталей. Материалы, текстуры, фактура кожи и задний план — теперь любое изображение выглядит более насыщенно и реалистично.



Технология Smart Power

Встроенный датчик освещенности автоматически регулирует яркость экрана с учетом текущих окружающих условий. Дисплей сертифицирован по стандарту ENERGY STAR и призван способствовать защите окружающей среды и экономии ресурсов.



500 нит

За счет максимальной яркости 500 нит изображение на дисплее остается потрясающе ярким и насыщенным в любое время дня и ночи.



Система управления контентом

Облачное решение VisionInfo для цифровых информационных панелей обладает необходимой гибкостью, экономической эффективностью и масштабируемостью. Вы сможете легко и просто добавлять нужный контент с любой периодичностью и наглядно удостовериться, насколько качественно такая информация смотрится на всех устройствах.



Антибликовое покрытие

Помогает сократить количество бликов без ущерба для качества изображения.



Технические характеристики

Цифровой дисплей

Тип подсветки	DLED
Тип панели	VA
Размер	100"
Разрешение	3840 x 2160
Частота обновления	120 Гц
Воспроизводимые цвета	1.07B
Яркость	500 нит
Контрастность (тип.)	5000:1 (тип.)
Время отклика (тип.)	8 мс
Угол обзора (мин.)	178°/178°
Цветовой охват	90% DCI-P3
Матовость стекла	25%
Ориентация	Альбомная и портретная
Срок службы	до 50 000 ч
Режим работы	24/7

Питание

Источник питания	AC 100~240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	500 Вт (макс.)
Потребление в режиме ожидания	<0,5 Вт

Физические характеристики

Цвет рамки	Черный
Габариты (Ш×В×Г)	2234,6 x 1276,2 x 86,5 мм
Ширина рамки (Верх/Лево/Право/Низ)	13,2 мм (В/Л/П), 19 мм (Н)
Вес без упаковки	59,6 кг
Размер упаковки (ШхВхГ)	2496 x 1500 x 325 мм
Вес в упаковке	73,5 кг
Крепление VESA	600 мм x 600 мм (Альбомная) 600 мм x 1000 мм (Портретная)

Система

Операционная система	Android 9.0
Память	2 Гб
Накопитель	16 Гб
Язык	Китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, польский

Возможности подключения

Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G & 5G)
Входы	HDMI(2.0) IN x 2 DP(1.2a) IN x1 USB2.0 x 2 RS232 x 1 LAN x 1
Выходы	HDMI(2.0) OUT x 1 Audio (3,5 мм) x 1

Динамик

Встроенный динамик	15 Вт x 2
--------------------	-----------

Управление

Дистанционное управление	Да
RS232	Да

Условия эксплуатации:

Температура	0°~40°C
Влажность	10%~80% RH

Комплект поставки

Стандартный	Краткое руководство по настройке
	Гарантийный талон
	Кабель питания
	Пульт дистанционного управления
	Батарея типа (AAA) x 2
	Переходник RS232

Сертификация

Стандартная сертификация	CB/CE/ERP/FCC/cTUVus/CEC/ UKCA/Energy Star	CB CE ERP
EAN		
Класс энергопотребления	G	ENERGY STAR

Размеры

100" 2234,6 x 1276,2 x 86,5 мм
59,6 кг

