

## Монитор видеодомофонной связи ST-MS207M-WT

- Цветной дисплей 7"
- 4-х проводная линия связи
- Глянцевая акриловая фронтальная панель
- Сенсорные кнопки
- Просмотр видео с панелей вызова и дополнительных видеокамер в дежурном режиме
- Сохранение фото и видео
- Встроенная память и поддержка карт памяти Micro SD
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Выбор мелодии вызова
- Регулировка громкости мелодии вызова и громкоговорителя
- Регулировка параметров изображения
- Встроенный блок питания



Монитор видеодомофонной связи ST-MS207M-WT используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии. Обладая широкими функциональными возможностями, этот монитор поддерживает сохранение фото и видео: при вызове с внешней панели, по срабатыванию внешних охранных датчиков или по команде пользователя. Также ST-MS207M-WT поддерживает подключение дополнительных видеокамер с датчиками охранной сигнализации и дополнительных панелей вызова (или мониторов). Монитор ST-MS207M-WT совместим с панелями вызова ST-DS104C-GR, ST-DS206C-BK и ST-DS306C-SL, а также с панелями вызова сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-MS207M-WT</b>
<b>Дисплей:</b>	7"
<b>Разрешение:</b>	800 x 480
<b>Материал лицевой панели:</b>	Акрил
<b>Панели вызова:</b>	2
<b>Дополнительные камеры:</b>	2
<b>Входы охранных датчиков:</b>	2
<b>Дополнительные мониторы:</b>	3

<b>Режим записи:</b>	Фото/Видео
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Линия связи с монитором:</b>	4-х проводная
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Длительность разговора:</b>	120 секунд
<b>Встроенная память:</b>	80 кадров
<b>Карты памяти:</b>	Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят
<b>Питание:</b>	~220 В (AC) или 12 В (DC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	5 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5% – 95%
<b>Габариты:</b>	215 x 145 x 25 мм