

Стенд DS-D5ABKY2-S

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Стенд DS-D5ABKY2-S является 55 / 65 / 75" стендом для коммерческих экранов.

Подходит для использования в офисных помещениях, конференц-залах, мультимедийных учебных аудиториях, в выставочных и конференц-залах и т. д.

- Стенд подходит для установки 55 / 65 / 75" коммерческих экранов.




▪ Спецификации

Параметры по умолчанию	
Цвет	Серебристо-серый
Материалы	Высококачественный алюминиевый сплав (SPCC, холодный листовой прокат)
Обработка поверхности	Металлическое напыление
Основное	
Вес нетто	20 кг
Вес брутто	22.5 кг
Доступный размер	55 / 65 / 75"
Кронштейн	
Допустимая нагрузка	85 кг
Размер лотка	1160 × 688 × 1560 мм

▪ Доступные модели

DS-D5ABKY2-S

Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.