

Батарейные блоки для ИБП Powercom SRT



Совместимость	SRT
Установка	универсальная
Тип	дополнительный блок
Вес нетто	19,5 - 35,5 кг

ОПИСАНИЕ

ИБП серии SMART RT (SRT) предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.

ОСОБЕННОСТИ

BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs) – 24 В, 6 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-1500 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs) – 48 В, 8 штук, 7,2 Ач

BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs) – 72 В, 12 штук, 7,2 Ач

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	Модель	Габариты, ШхГхВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
343747	BAT SRT-1000 (24Vdc, 12V/7AH*6pcs)	428*433*84	19.5	23.2
343759	BAT SRT-1500/2000 (48Vdc, 12V/7AH*8pcs)	428*563*84	25.3	29.3
343766	BAT SRT-3000 (72Vdc, 12V/7AH*12pcs)	428*669*84	35.5	39.5

Таблицы времени батарейной поддержки для ИБП SRT

Модель	Батарея	Нагрузка, ВА						
		300	500	700	1000	1500	2000	3000

SRT2-1000	12V/9AH*2	16.0	8.0	5,4	2,6			
1BAT Pack	12V/7AH*6	71.0	36.0	22,4	11,6			
2BAT Pack	12V/7AH*12	141.0	76.0	50.4	28,6			
3BAT Pack	12V/7AH*18	238.0	125.0	95.0	56.0			
SRT2-1500	12V/7AH*4	31.0	19.0	8.0	5,4	2,6		
1BAT Pack	12V/7AH*8	108.0	66.0	32.0	19,4	9,6		
2BAT Pack	12V/7AH*16	205.0	131.0	66.0	43.4	24,6		
3BAT Pack	12V/7AH*24	334.0	209.0	115.0	84.0	51.0		
SRT2-2000	12V/9AH*4	42	26.0	11.0	8.0	4.0	2,6	
1BAT Pack	12V/7AH*8	154.0	79.0	33.0	24.0	14.0	9.0	
2BAT Pack	12V/7AH*16	298.0	146.0	66.0	50.0	28.0	20.0	
3BAT Pack	12V/7AH*24	471.0	238.0	108.0	85.0	50.0	35.0	
SRT2-3000	12V/9AH*6	59	31	16.0	11.0	8.0	5,4	2,6
1BAT Pack	12V/7AH*12	179.0	86	48.0	33.0	24.0	18.0	9.0
2BAT Pack	12V/7AH*24	336.0	167	95.0	66.0	50.0	36.0	20.0
3BAT Pack	12V/7AH*36	514.0	282.0	159.0	112.0	87.0	58.0	34.0

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение оборудования серий VGD и ONL мощностью выше 3кВА должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.
- Все модели с индексом SExx являются специализированными и не поступают в розничную продажу.
- Батарейные модули устанавливаются и подключаются к Источникам бесперебойного питания Powercom серия ONL-M.