

DEM-410CX/420CX Модули с 10G CX4 портами

Сетевое подключение со скоростью 10 GE по коаксиальному медному кабелю

- 1 (DEM-410CX) или 2 (DEM-420CX) 10G CX4 порта
- До 20 Гбит/с (режим полного дуплекса на каждом порту)
- Соответствие стандарту IEEE 802.3ak

Характеристики

- Производительность порта до 20 Гбит/с (в режиме полного дуплекса)
- Соответствие стандарту IEEE 802.3ak
- Коаксиальный медный кабель*
- Экономически эффективное, высокоскоростное подключение
- Не требуется установка внешних трансиверов
- Коаксиальный медный кабель длиной 1м входит в комплект поставки
- Доступны дополнительные коаксиальные медные кабели большей длины

* Длина кабеля до 5 метров (при использовании кабеля сторонних производителей совместимость не гарантируется)

Модули D-Link с 1 или 2 портами CX4 предоставляют предприятиям доступное по цене, высокопроизводительное сетевое подключение со скоростью 10 GE по коаксиальному медному кабелю. Модули не требуют установки дорогостоящих трансиверов, исключая необходимость их приобретения.

Модули с портом CX4 устанавливаются в открытые слоты гигабитных коммутаторов D-Link. При работе в режиме полного дуплекса порт обеспечивает полосу пропускания до 20 Гбит/с. Модули можно использовать для высокоскоростного стекирования коммутаторов или их подключения к корневому коммутатору на основе шасси. Также они могут применяться при подключении серверов или сетевых устройств хранения информации с поддержкой CX4.

Модули с портом CX4 – это идеальное решение для организации высокоскоростного сетевого подключения внутри высокопроизводительных вычислительных кластеров и серверных комнат.



Модуль DEM-410CX

- 1 порт CX4

- Совместимость с гигабитными коммутаторами серии DGS-3400 и DGS-3627/27G/50



Модуль DEM-420CX

- 2 порта CX4

- Совместимость с гигабитными коммутаторами серии DXS-3300



Дополнительный коаксиальный медный кабель DEM-CB300CX

- Длина 3 м

Технические характеристики

Режим

Полный дуплекс (20 Гбит/с)

Индикаторы диагностики

Link/Activity

Размеры

- DEM-410CX: 150 мм x 57 мм x 28 мм
(Д x Ш x В)
- DEM-420CX: 175 мм x 130 мм x 27 мм
(Д x Ш x В)

Вес

- DEM-410CX: 166 г
- DEM-420CX: 375 г

Рабочая температура

От 0° до 40°С

Температура хранения

От -10° до 70°С

Рабочая влажность

От 10% до 90% (без конденсата)

Влажность хранения

От 5% до 90% (без конденсата)

Сертификаты EMI

- FCC Class A
- CE
- C-Tick



D-Link Corporation
Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.
Версия 02 (июнь, 2008)