



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NVR-7800R/128



**TRASSIR NVR-7800R/128** – сетевой видеорегиcтpатор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Запись, воспроизведение до 128-ми каналов IP-видеокамер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U.

### Описание задней панели видеорегиcтpатора<sup>1</sup>



1. Разъемы питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Разъемы для подключения мониторов
5. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
6. Разъем USB 3.1
7. Аудиовходы/аудиовыходы

### Комплектация

- Видеорегиcтpатор (в сборе и упаковке) .....1шт.
- Клавиатура (USB) .....1шт.
- Мышь (USB) .....1шт.
- Кабель питания .....1шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегиcтpатора в стойку.....1шт.
- Технический паспорт изделия .....1шт.
- Гарантийный талон .....1шт.
- Руководство пользователя на видеорегиcтpатор .....1шт.

### Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегиcтpатор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигуpацию видеорегиcтpатора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 128 IP-каналов	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 5 USB 3.0, 1 USB 3.1 на задней панели	
Вес НЕТТО / БРУТТО <sup>3</sup> , кг	14 / 17	
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	580 x 710 x 200 / 482 x 550 x 89	
		Запись
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )	
Суммарный поток	720 Мбит/с	
Скорость воспроизведения	-32x - 32x	
		Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )	
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2	
Количество видеовыходов <sup>4</sup>	1 D-SUB(VGA), 1 DVI-D, 1 DisplayPort	
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA)/DVI-D – FullHD, DisplayPort - 4K <sup>5</sup>	
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
		Сеть
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	
		Архив
HDD <sup>6</sup>	До 8 жёстких дисков	
		Питание
Напряжение питания	220В	
Потребляемая предельная мощность	600 Вт	
		Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер	
Поддержка SSL-шифрования	Есть	

<sup>2</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>4</sup> К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

<sup>5</sup> Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

<sup>6</sup> Объем жесткого диска зависит от выбранной модели. Полный список возможных комбинаций TRASSIR UltraStation смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)