



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS-13111S-120-8PoE



TR-NS-13111S-120-8PoE – неуправляемый коммутатор с 6 PoE портами 10/100 Мбит/сек и 2 PoE портами 10/100/1000 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1шт.
- Адаптер питания 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS-13111S-120-8PoE	
Порты Ethernet	6 x 10/100 Мбит/с (Base-TX) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Uplink, Base-T) 1 x 1000 Мбит/с (SFP)	
Стандарты PoE	IEEE802.3af/at/bt	
Максимальная мощность на порт	Общая: 120 Вт Порты 1-6: до 30Вт	Порты 7-8: до 60Вт
Распиновка питания по PoE	Порты 1-6: DC+: 1/2 DC-: 3/6	Порты 7-8: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8
Коммутационная способность	11.2 Гбит/с	
Скорость пересылки	1.488 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	4.1 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	8000	
Управление потоком	Включено по умолчанию	
Режимы работы	Автоадаптация	
PD Alive¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством	
Питание	Адаптер питания 100-240В AC	
Молниезащита	Стандартный режим 6 кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ	
Максимальная потребляемая мощность	120Вт	
Рабочая температура	-30°C...60°C	
Допустимая влажность	10 – 90 %	
Масса, кг	1	
Размеры (Ш x Г x В), мм	187 x 139 x 43	

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru