

# DH-PFS3102-1T

1-портовый коммутатор



- Стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X
- 100M/1000M SFP порт
- Уличное исполнение

## Основные характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Модель                           | DH-PFS3102-1T                                       |
| Интерфейсы                       | 1 порт 100/1000 Base-X<br>1 порт 10/100/1000 Base-T |
| Коммутационная матрица           | 6.8ГБит/с   |
| Скорость перенаправления пакетов | 2.98Mpps  |
| Таблица MAC-адресов              | 8K  |
| Режим                            | Хранение и пересылка                                |
| Питание                          | DC 12V  |
| Потребление                      | До 3Вт  |
| Рабочая температура              | -40 ~ +70°C   |
| Относительная влажность          | 10%~90%   |
| Грозозащита                      | Общий режим 4кВ<br>Дифференциальный режим 2кВ       |
| Размеры                          | 150мм × 100мм × 30мм                                |
| Вес                              | 420г  |

## Аксессуары

|         |   |
|---------|---|
| Модель  |   |
| PFT3950 | 1.25G 850нм,500м, LC, многомодовый      |
| PFT3960 | 1.25G 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый |
| PFT3970 | 1.25G 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый |
| PFT3900 | 155M 850нм,2км, LC, многомодовый        |
| PFT3910 | 155M 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый  |
| PFT3920 | 155M 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый  |